Bohnenkamp
Moving Professionals

AST-PNEUMATICI 540 / 65 R 28 152 A8 / 149 D, TL, RT 657 AS BKT

Articolo n.: 15727100

Indicazioni e caratteristiche:

- Il BKT Agrimax RT 657 è uno pneumatico largo della serie 65 nella fascia di potenza fino a 250 CV
- Grazie ai suoi tasselli massicci e all'ampia superficie d'appoggio, questo pneumatico offre un'eccezionale trazione nella lavorazione dei terreni più difficili
- Allo stesso tempo, il terreno è salvaguardato in modo ottimale grazie all'elevato volume d'aria e alla regolazione della pressione
- Su strada, questo pneumatico garantisce un ottimo comfort di marcia con una limitata resistenza al rotolamento e, quindi, un basso consumo di carburante
- Negli impieghi di trasporto, questo pneumatico è omologato per una velocità massima di 65 km/h

Technical Information:

Articolo n.	15727100
Dimensioni pneumatici	540 / 65 R 28
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	152 A8 / 149 D
Profilo	Agrimax RT 657
Marchio	BKT
Cerchione raccomandato	W16L
Cerchioni consentiti	W18L, W15L
Larghezza mm	530
Diametro esterno mm	1413
Raggio stat. mm	643
Circonferenza di rotolamento	4253
Portata in kg per km/h (1)	3550 / 40
Portata in kg per km/h (2)	3250 / 65
Pressione dell'aria bar	2,40
Peso kg	126,43
Larghezza tasselli mm	39
Altezza tasselli mm	50,0
Numero di tasselli	19x2
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [mm]	540
rapporto di aspetto	65
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	symmetrisch

Tutte le informazioni indicate su questo sito web si basano sui dati tecnici forniti dal fabbricante. I contenuti non sono vincolanti e sono da intendersi esclusivamente a fini informativi. Bohnenkamp Suisse AG non è responsabile per questi dati. Non ci assumiamo nessuna responsabilità legale per qualsiasi danno diretto o indiretto, richiesta di risarcimento danni o danni di qualsiasi tipo e per qualsiasi ragione derivanti dall'utilizzo di queste informazioni, nella misura consentita dalla legge.