Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen IF 710 / 60 R 30 CFO, Agrimax Force 168 D, TL
BKT

Art-Nr.: 15727124

Technische Daten:

Artikelnummer	15727124
Reifengröße	IF 710 / 60 R 30 CFO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	168 D
Profil	Agrimax Force
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW25B
Breite mm	708
Außendurchmesser mm	1614
stat. Halbmesser mm	714
Abrollumfang mm	4814
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	220,6
Stollenhöhe mm	58,5
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Nennbreite [mm]	710
Querschnittsverhältnis	60
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax Force ist ein IF Reifen für Hochleistungstraktoren mit mehr als 250 PS.
- Er bietet eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Traglast bei um 20% verringertem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und dadurch für optimale Bodenschonung.
- Seine starke Polyestergürtel-Karkasse ermöglicht eine gute Traktion und Stabilität auf allen Untergründen und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen garantiert Fahrkomfort im Feld und bei Transportfahrten auf der Straße, ohne dass der Luftdruck angepasst werden muss.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.