Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 800 / 65 R 32, Agrimax RT 600 181 A8 / 178 B, TL (30.5LR32), BKT

Art-Nr.: 15727127

Technische Daten:

Artikelnummer	15727127
Reifengröße	800 / 65 R 32
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	181 A8 / 178 B
Profil	Agrimax RT 600
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW27B
zulässige Felge	DH27B, DW25B
Breite mm	775
Außendurchmesser mm	1820
stat. Halbmesser mm	823
Abrollumfang mm	5558
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7500 / 50
Luftdruck bar	3,60
Gewicht kg	304
Stollenhöhe mm	45,0
Stollenanzahl	26x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	800
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfutterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.