



Reifen 540 / 65 R 34, Agrimax RT 657
155 A8 / 152 D, TL
BKT

Art-Nr.: 15727130

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15727130 |
| Reifengröße | 540 / 65 R 34 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 155 A8 / 152 D |
| Profil | Agrimax RT 657 |
| Fabrikat | BKT |
| Empf. Felge | W16L |
| zulässige Felge | W18L |
| Breite mm | 530 |
| Außendurchmesser mm | 1566 |
| stat. Halbmesser mm | 712 |
| Abrollumfang mm | 4742 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3875 / 40 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 3550 / 65 |
| Luftdruck bar | 2,40 |
| Gewicht kg | 143,93 |
| Stollenhöhe mm | 50,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Zulassung | ECE 106 |
| Nennbreite [mm] | 540 |
| Querschnittsverhältnis | 65 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.