





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

Reifen 600 / 65 R 34, Agrimax RT 657 160 A8 / 157 D, TL BKT

Art-Nr.: 15727140

Technische Daten:

Artikelnummer	15727140
Reifengröße	600 / 65 R 34
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	160 A8 / 157 D
Profil	Agrimax RT 657
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW20B
zulässige Felge	W18L
Breite mm	611
Außendurchmesser mm	1644
stat. Halbmesser mm	742
Abrollumfang mm	4960
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4125 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	178,65
Stollenhöhe mm	55,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.