



Reifen 210 / 95 R 44, Agrimax RT 955
120 A8 / 120 B, TL
(8.3R44), BKT

Art-Nr.: 15727495

Technische Daten:

Artikelnummer	15727495
Reifengröße	210 / 95 R 44
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	120 A8 / 120 B
Profil	Agrimax RT 955
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W7
zulässige Felge	W6
Breite mm	214
Außendurchmesser mm	1518
stat. Halbmesser mm	721
Abrollumfang mm	4653
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1400 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1400 / 50
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	51,76
Stollenhöhe mm	31,0
Stollenanzahl	35x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	210
Querschnittsverhältnis	95
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.