



Reifen 270 / 95 R 44, Agrimax RT 955
142 A8 / 142 B, TL
(11.2R44), BKT

Art-Nr.: 15727510

Technische Daten:

Artikelnummer	15727510
Reifengröße	270 / 95 R 44
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	142 A8 / 142 B
Profil	Agrimax RT 955
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W9
zulässige Felge	W8, W10
Breite mm	275
Außendurchmesser mm	1632
stat. Halbmesser mm	764
Abrollumfang mm	4983
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2650 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	71,66
Stollenhöhe mm	35,0
Stollenanzahl	28x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	270
Querschnittsverhältnis	95
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.