



Reifen 270 / 95 R 46, Agrimax RT 955
143 A8 / 143 B, TL
(11.2R46), BKT

Art-Nr.: 15727583

Technische Daten:

Artikelnummer	15727583
Reifengröße	270 / 95 R 46
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	143 A8 / 143 B
Profil	Agrimax RT 955
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W9
zulässige Felge	W8, W10
Breite mm	275
Außendurchmesser mm	1683
stat. Halbmesser mm	792
Abrollumfang mm	5169
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2725 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	76,29
Stollenhöhe mm	35,0
Stollenanzahl	29x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	270
Querschnittsverhältnis	95
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.