



Reifen 460 / 70 R 24, Multimax MP 522
159 A8 / 159 B, TL
(17.5LR24), BKT

Art-Nr.: 15735240

Technische Daten:

Artikelnummer	15735240
Reifengröße	460 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 159 B
Profil	Multimax MP 522
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	DW14L, DW16L
Breite mm	465
Außendurchmesser mm	1250
stat. Halbmesser mm	568
Abrollumfang mm	3766
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	101,62
Stollenhöhe mm	39,5
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	460
Querschnittsverhältnis	70

Hinweise und Merkmale:

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen.
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.