



MPT-PNEU 500 / 70 R 24
164 A8 / 164B, TL, MULTIMAX MP 522
(19.5 LR 24)

Numéro de l'article: 15735250

Technical Information:

UGS	15735250
Taille du pneu	500 / 70 R 24
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 164 B
Profil	Multimax MP 522
Marque	BKT
Jante recommandée	DW16L
Jantes autorisées	DW15L, DW18L
Largeur en mm	503
Diamètre extérieur en mm	1310
Stat. rayon en mm	595
Circonférence de roulement en mm	3940
Capacité de charge kg par km/h 5000 / 40 (1)	
Capacité de charge kg par km/h 5000 / 50 (2)	
Pression de l'air en bar	4,00
Poids en kg	118,51
Hauteur des crampons en mm	40,5
Nombre de crampons	18x2
Autorisation	ECE 106
Largeur nominale [mm]	500
Rapport de la section hauteur/largeur	70

Indications et remarques:

- Pneu agro-industriel / MPT pour chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleteuses
- Carcasse radiale avec ceinture d'acier de renfort pour une grande capacité de charge et une protection contre les perforations
- Barrettes agressives pour une traction dans toutes les conditions
- Composé de caoutchouc spécial pour sols plus durs
- Grande profondeur de profil pour une durée de vie plus longue