



Reifen 16.00 - 25, XL Grip  
32 PR, TL, E3 / L3  
BKT

**Art-Nr.: 15772633**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15772633
Reifengröße	16.00 - 25
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	32 PR
PR	32
Profil	XL Grip
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3
Empf. Felge	11.25/2.0
zulässige Felge	13.00/2.0
Breite mm	465
Außendurchmesser mm	1485
stat. Halbmesser mm	682
Abrollumfang mm	4395
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	12500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7300 / 50
Luftdruck bar	8,75
Gewicht kg	232,01
Reifeninhalt 75% Liter	350
Stollenhöhe mm	30,0
Stollenanzahl	32x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	16.00
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT XL-Grip ist ein nicht laufrichtungsgebundener Reifen mit einem breiten, robusten Profildesign.
- Spezielle Silica-Lauflächenmischung & strapazierfähige Nylon-Karkasse sorgen für beste Beständigkeit gegen Schnitt- und Anprallverletzungen.
- Die BKT XL-Grip Serie eignet sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen & Anwendungen.