



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 16.00 - 25, Rock Grip  
32 PR, TL, E4  
BKT

Art-Nr.: 15772634

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15772634
Reifengröße	16.00 - 25
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	32 PR
PR	32
Profil	Rock Grip
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E4
Empf. Felge	11.25/2.0
zulässige Felge	13.00/2.0
Breite mm	470
Außendurchmesser mm	1525
stat. Halbmesser mm	699
Abrollumfang mm	4514
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	12500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7300 / 50
Luftdruck bar	8,75
Gewicht kg	272,91
Stollenhöhe mm	51,5
Stollenanzahl	32x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	16.00
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Rock Grip ist ein EM Reifen mit einem 150% Profil (E-4)
- Die massive, schwere Karkasse sowie die spezielle Laufflächenmischung verhindern Schnitte und andere Schäden und sorgen für beste Beständigkeit gegen Hitzeentwicklung im Einsatz
- Geeignet für den Einsatz auf Muldenkippern, Radladern und Reach Stackern