Bohnenkamp
Moving Professionals

AST-PNEUMATICI 480 / 80 R 38 166 A8 / 161 D, TL, RIDEMAX IT-696 (18.4R38), BKT

Articolo n.: 15775085

Technical Information:

Articolo n.	15775085
Dimensioni pneumatici	480 / 80 R 38
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	166 A8 / 161 D
Profilo	Ridemax IT 696
Marchio	BKT
Cerchione raccomandato	W15L
Cerchioni consentiti	W16L
Larghezza mm	479
Diametro esterno mm	1733
Raggio stat. mm	780
Circonferenza di rotolamento	5213
Portata in kg per km/h (1)	5300 / 40
Portata in kg per km/h (2)	4625 / 65
Pressione dell'aria bar	3,20
Peso kg	163,59
Altezza tasselli mm	29,0
Numero di tasselli	48x2
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [mm]	480
rapporto di aspetto	80

Indicazioni e caratteristiche:

- Il BKT Ridemax IT 696 è uno pneumatico per un'ampia gamma di applicazioni nella manutenzione degli spazi pubblici
- Il suo speciale profilo e l'ampia superficie di contatto garantiscono un'ottima aderenza su strada, soprattutto in condizioni climatiche invernali
- Questo pneumatico è ideale per i lavori di trasporto e di manutenzione degli spazi pubblici
- Grazie alla sua robusta carcassa, sono possibili elevate capacità di carico e l'uso sulle macchine più pesanti
- La bassa resistenza al rotolamento garantisce un basso consumo di carburante

Tutte le informazioni indicate su questo sito web si basano sui dati tecnici forniti dal fabbricante. I contenuti non sono vincolanti e sono da intendersi esclusivamente a fini informativi. Bohnenkamp Suisse AG non è responsabile per questi dati. Non ci assumiamo nessuna responsabilità legale per qualsiasi danno diretto o indiretto, richiesta di risarcimento danni o danni di qualsiasi tipo e per qualsiasi ragione derivanti dall'utilizzo di queste informazioni, nella misura consentita dalla legge.