



Reifen 20.5 R 25, Earthmax SR 30
186 A2 / 177 B, TL, E3 / L3, ** / *, C.R.
BKT

Art-Nr.: 15785450

Technische Daten:

Artikelnummer	15785450
Reifengröße	20.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	186 A2 / 177 B
Profil	Earthmax SR 30
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3, **/*, C.R.
Empf. Felge	17.00/2.0
zulässige Felge	17.00/1.7, 17.00/2.0IF
Breite mm	529
Außendurchmesser mm	1487
stat. Halbmesser mm	663
Abrollumfang mm	4439
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7300 / 50
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	242,05
Reifeninhalt 75% Liter	345
Stollenhöhe mm	32,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	20.5
Star Rating	**, *
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader
- Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.