



AST-PNEUMATICI 250 / 75 R 16
120 G, TL, TRI 2
Nokian

Articolo n.: 17425995

Technical Information:

Articolo n.	17425995
Dimensioni pneumatici	250 / 75 R 16
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	120 G
Profilo	TRI 2
Marchio	Nokian
Specifiche	M+S, Steel Belted
Cerchione raccomandato	8
Cerchioni consentiti	7, 7.5, 8.5, 9, 9.00
Larghezza mm	258
Diametro esterno mm	782
Raggio stat. mm	363
Circonferenza di rotolamento	2390
Portata in kg per km/h (1)	1400 / 90
Pressione dell'aria bar	4,50
Peso kg	21
Altezza tasselli mm	15,0
Autorizzazione	nicht notwendig
M+S	M+S
larghezza nominale [mm]	250
rapporto di aspetto	75
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	asymmetrisch

Indicazioni e caratteristiche:

- Ideale nelle più svariate condizioni di impiego, affidabile durante tutto l'anno
- Elevata stabilità di marcia su strada e su pascoli
- Il profilo ha una rapida capacità autopulente, per una carreggiata pulita
- Struttura concepita per una straordinaria durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Ecocompatibile: prodotto senza oli aromatici inquinanti. Ad esempio, la ridotta resistenza al rotolamento riduce il consumo di carburante