



AST-PNEUMATICI 250 / 80 R 16  
119 G, TL, TRI 2  
Nokian

Articolo n.: 17426000

#### Technical Information:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Articolo n.                  | 17426000          |
| Dimensioni pneumatici        | 250 / 80 R 16     |
| R / D                        | Radial            |
| TL / TT                      | TL                |
| LI / SI                      | 119 G             |
| Profilo                      | TRI 2             |
| Marchio                      | Nokian            |
| Specifiche                   | M+S, Steel Belted |
| Cerchione raccomandato       | 8                 |
| Cerchioni consentiti         | 7, 7.5, 8, 8.5, 9 |
| Larghezza mm                 | 268               |
| Diametro esterno mm          | 814               |
| Raggio stat. mm              | 383               |
| Circonferenza di rotolamento | 2488              |
| Portata in kg per km/h (1)   | 1360 / 90         |
| Pressione dell'aria bar      | 4,50              |
| Peso kg                      | 23                |
| Volume pneumatico 75% litri  | 55                |
| Altezza tasselli mm          | 25,0              |
| Autorizzazione               | nicht notwendig   |
| M+S                          | M+S               |
| larghezza nominale [mm]      | 250               |
| rapporto di aspetto          | 80                |
| direzione Bound              | Sì                |
| simmetria Profilo            | asymmetrisch      |

#### Indicazioni e caratteristiche:

- Ideale nelle più svariate condizioni di impiego, affidabile durante tutto l'anno
- Elevata stabilità di marcia su strada e su pascoli
- Il profilo ha una rapida capacità autopulente, per una carreggiata pulita
- Struttura concepita per una straordinaria durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Ecocompatibile: prodotto senza oli aromatici inquinanti. Ad esempio, la ridotta resistenza al rotolamento riduce il consumo di carburante