



RAD 11.5 / 80 - 15.3 BKT AW 702
18 PR, 2700 KG - 40KM/H, TL, 6/161/205, B2, ET
-40
9.00 X 15.3, SILBER, VS H

Art-Nr.: 59911288

Technische Daten:

Artikelnummer	59911288
Radgröße	11.5 / 80 - 15.3
LI / PR	143 A8, 18 PR
Profil	AW 702
Fabrikat	BKT
Anschluss	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
ET	-40

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.