



RAD 400 / 60 - 15.5 BKT AW 708
14 PR, 149 A6 / 145 A8, TL, 6/161/205, E2, ET 0
13.00 X 15.5, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 59911746

Technische Daten:

Artikelnummer	59911746
Radgröße	400 / 60 - 15.5
LI / PR	145 A8, 14 PR
Profil	AW 708
Fabrikat	BKT
Anschluss	6/161/205
Bolzenlochausführung	E2

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.