Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Reifen IF 580 / 85 R 42 CFO, Agriflex 372 178 D, TL, Steel Belted Alliance

Art-Nr.: 15225257

Technische Daten:

Artikelnummer	15225257
Reifengröße	IF 580 / 85 R 42 CFO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	178 D
Profil	Agriflex 372
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	DW20B
zulässige Felge	DW18B
Breite mm	595
Außendurchmesser mm	2040
stat. Halbmesser mm	918
Abrollumfang mm	6047
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7500 / 65
Luftdruck bar	2,80
Gewicht kg	273
Reifeninhalt 75% Liter	720
Stollenhöhe mm	56,5
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Nennbreite [mm]	580
Querschnittsverhältnis	85
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372 ist ein Reifen mit IF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.