



Reifen 315 / 70 R 22.5, Boka Terra
152 / 148 A7, TL
Heißrunderneuert (Lauffläche und Seitenwand)

Art-Nr.: 19912089

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 19912089 |
| Reifengröße | 315 / 70 R 22.5 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 152 / 148 A7 |
| Profil | Boka Terra |
| Fabrikat | Bohnenkamp |
| Empf. Felge | 8.25 |
| Breite mm | 302 |
| Außendurchmesser mm | 1043 |
| Abrollumfang mm | 3275 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3550 / 35 |
| Luftdruck bar | 8,00 |
| Gewicht kg | 76 |
| Stollenhöhe mm | 23,0 |
| Zulassung | nicht notwendig |
| Nennbreite [mm] | 315 |
| Querschnittsverhältnis | 70 |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

Hinweise und Merkmale:

- Der Boka Terra ist ein heißrunderneuerter Reifen mit typischem Baggerprofil.
- Sein nicht laufrichtungsgebundenes Profil bietet eine hohe Traktion.
- Der Reifen garantiert eine hohe Standsicherheit und eignet sich auch hervorragend für Straßenfahrten.
- Beim Einsatz als Zwillingsrad verhindert der vorhandene Schutzring das Eindringen von Fremdkörpern in die Zwillingsbereifung.
- Die Reifen sind somit optimal vor Verletzungen durch eindringende Steine oder ähnliches geschützt.
- Der Boka Terra kann auf normaler sowie auf verstärkter EM-Felge montiert werden.