



Reifen 280 / 80 R 18, Multimax MP 522
132 A8 / 132 B, TL
(10.5/80R18), BKT

Numéro de l'article: 15735216

Technical Information:

UGS	15735216
Taille du pneu	280 / 80 R 18
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	132 A8 / 132 B
Profil	Multimax MP 522
Marque	BKT
Jante recommandée	9
Jantes autorisées	W8, W9, W10
Largeur en mm	282
Diamètre extérieur en mm	907
Stat. rayon en mm	421
Circonférence de roulement en mm	2748
Capacité de charge kg par km/h 2000 / 40 (1)	
Capacité de charge kg par km/h 2000 / 50 (2)	
Pression de l'air en bar	4,00
Poids en kg	42,78
Hauteur des crampons en mm	33,5
Nombre de crampons	18x2
Autorisation	ECE 106
Largeur nominale [mm]	280
Rapport de la section hauteur/largeur	80

Indications et remarques:

- Pneu agro-industriel / MPT pour chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleteuses
- Carcasse radiale avec ceinture d'acier de renfort pour une grande capacité de charge et une protection contre les perforations
- Barrettes agressives pour une traction dans toutes les conditions
- Composé de caoutchouc spécial pour sols plus durs
- Grande profondeur de profil pour une durée de vie plus longue