Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 155 / 80 R 13, 202 84 N, TL, M+S BK Trailer

Articolo n.: 18545030

Indicazioni e caratteristiche:

- Struttura rinforzata della parete laterale
- Lo speciale design piatto del profilo per l'impiego su rimorchi e roulotte garantisce silenziosità e stabilità di marcia ottimali
- Usura ridotta grazie ad una speciale mescola di gomma
- Maggior carico ammissibile

Technical Information:

Articolo n.	18545030
Dimensioni pneumatici	155 / 80 R 13
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	84 N
Profilo	202
Marchio	BK Trailer
Specifiche	M+S
Cerchione raccomandato	4.50J
Cerchioni consentiti	4.00B, 4J, 4.50B, 5.00B, 5J
Larghezza mm	157
Diametro esterno mm	578
Raggio stat. mm	262
Circonferenza di rotolamento	1763
Portata in kg per km/h (1)	500 / 140
Pressione dell'aria bar	2,90
Peso kg	5,9
Resistenza al rotolamento	D
Aderenza sul bagnato	D
Rumorosità di rotolamento DB	71
Livello di rumorosità di rotolamento	B
Altezza tasselli mm	5,5
Autorizzazione	ECE 30, ECE 117
M+S	M+S
larghezza nominale [mm]	155
rapporto di aspetto	80
simmetria Profilo	symmetrisch

Tutte le informazioni indicate su questo sito web si basano sui dati tecnici forniti dal fabbricante. I contenuti non sono vincolanti e sono da intendersi esclusivamente a fini informativi. Bohnenkamp Suisse AG non è responsabile per questi dati. Non ci assumiamo nessuna responsabilità legale per qualsiasi danno diretto o indiretto, richiesta di risarcimento danni o danni di qualsiasi tipo e per qualsiasi ragione derivanti dall'utilizzo di queste informazioni, nella misura consentita dalla legge.