Bohnenkamp
Moving Professionals

Mitas

Reifen 600 / 65 R 34, AC 65
154 A8 / 151 D, TL
Mitas

Art-Nr.: 10928050

Technische Daten:

Artikelnummer	10928050
Reifengröße	600 / 65 R 34
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	154 A8 / 151 D
Profil	AC 65
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	W18L
zulässige Felge	W16L, DW20B
Breite mm	592
Außendurchmesser mm	1648
stat. Halbmesser mm	737
Abrollumfang mm	4904
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3450 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	153
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der AC 65 ist ein leistungsstarker Allround-Breitreifen für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Dank der breiten Aufstandsfläche wird der Boden effektiv geschont.
- Die verschleißarme Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Der Reifen zeichnet sich durch ein großes Luftvolumen aus, das eine sehr hohe Transportleistung garantiert.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.