



Hinweise und Merkmale:

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landw. Fahrzeuge.
- Bietet hohe Tragfähigkeiten, auch bei geringen Luftdrücken und im zyklischen Einsatz.
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion.
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen.
- Hohe Anzahl an Polyester-Gürtellagen für verbessertes Fahrverhalten und Stabilität im Einsatz.

Reifen 900 / 60 R 32 CHO, Agrimax Teris 185 A8 / 182 B, TL BKT

Art-Nr.: 15727128

Technische Daten:

Artikelnummer	15727128
Reifengröße	900 / 60 R 32 CHO
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	185 A8 / 182 B
Profil	Agrimax Teris
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW27B
zulässige Felge	DW28B, DW30B
Breite mm	886
Außendurchmesser mm	1910
stat. Halbmesser mm	875
Abrollumfang mm	5775
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	8500 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	406
Stollenhöhe mm	58,5
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	СНО
Nennbreite [mm]	900
Querschnittsverhältnis	60
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.