Bohnenkamp
Moving Professionals

# Reifen 10.00 - 20, SKL800
16 PR, 148 B, TT
inkl. Schl. + WB, TR 78 A, Boka Terra

**Art-Nr.: 19981687**

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 19981687 |
| Reifengröße | 10.00 - 20 |
| Radial / Diagonal | Diagonal |
| TL / TT | TT |
| LI / SI | 148 B |
| PR | 16 |
| Profil | SKL800 |
| Fabrikat | Boka Terra |
| Spezifikation | Schlauch + Wulstband |
| Empf. Felge | 7.5 |
| zulässige Felge | 7.50V, 8.0, 8.00V |
| Breite mm | 280 |
| Außendurchmesser mm | 1062 |
| stat. Halbmesser mm | 498 |
| Abrollumfang mm | 3180 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3150 / 50 |
| Luftdruck bar | 7,50 |
| Gewicht kg | 53 |
| Stollenhöhe mm | 22,0 |
| Zulassung | nicht notwendig |
| Nennbreite [Zoll] | 10.00 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

**Hinweise und Merkmale:**

- Der Shikari SKL 800 eignet sich für Baumaschinen wie Bagger, Radlader und Teleskoplader
- Seine spezielle Gummimischung sorgt für sehr gute Haltbarkeit auch beim Einsatz auf schwierigem steinigem Gelände
- In dieser Größe wird die Ausführung äExtra breitô mit 297mm Breite angeboten
- Seine Diagonalkonstruktion mit verstärkten Seitenwänden schützt den Reifen zuverlässig gegen Verletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.