





Hinweise und Merkmale:

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

Reifen 380 / 85 R 24, TRAXION 85 131 A8 / 131 B, TL (14.9R24), Vredestein

Art-Nr.: 14826345

Technische Daten:

Artikelnummer	14826345
Reifengröße	380 / 85 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	131 A8 / 131 B
Profil	TRAXION 85
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	W13
zulässige Felge	W11, W12L, DW13L
Breite mm	400
Außendurchmesser mm	1240
stat. Halbmesser mm	580
Abrollumfang mm	3710
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1950 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1950 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	72,57
Reifeninhalt 75% Liter	155
Stollenhöhe mm	43,4
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	380
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.