



Hinweise und Merkmale:

- Der Maxmiler-X wurde speziell für den Einsatz auf Anhängern entwickelt.
- Sein Rillenprofil bietet einen guten Grip auf trockener sowie nasser Fahrbahn.
- Er hat eine sehr gute Kurvenstabilität.

Reifen 175 R 14 C, Maxmiler-X 8 PR, 99 / 98 N, TL GT Radial

Art-Nr.: 19866025

Technische Daten:

Artikelnummer	19866025
Reifengröße	175 R 14 C
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	99 / 98 N
PR	8
Profil	Maxmiler-X
Fabrikat	GT Radial
Empf. Felge	5J
zulässige Felge	4.50J, 5.50J
Breite mm	178
Außendurchmesser mm	634
stat. Halbmesser mm	286
Abrollumfang mm	1934
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	775 / 140
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	750
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	9,1
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	С
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	В
Zulassung	ECE 54, ECE 117
Nennbreite [mm]	175
Commercial van mark	С

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.