

WINDPOWER
Get Your Job Done



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 315 / 70 R 22.5, WSL 60
18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, M+S
VA, Windpower

Art-Nr.: 10466711

Technische Daten:

Artikelnummer	10466711
Reifengröße	315 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Profil	WSL 60
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	314
Außendurchmesser mm	1016
Abrollumfang mm	3099
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	58,8
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	71
Stollenhöhe mm	14,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	150

Hinweise und Merkmale:

- Moderner Lenkachsreifen der neuesten Generation für den Fernverkehr.
- Sicheres und geräuscharmes Handling auf nasser und trockener Fahrbahn.
- Optimierte Laufruhe und Spurhaltung durch mehr Querlamellen.
- Verstärkte Bremskraft.