



Hinweise und Merkmale:

- AS Breitreifen für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung

Reifen 320 / 65 R 16, 370
107 A8 / 107 B, TL
Alliance

Art-Nr.: 15225001

Technische Daten:

Artikelnummer	15225001
Reifengröße	320 / 65 R 16
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	107 A8 / 107 B
Profil	370
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	10
zulässige Felge	9, 11
Breite mm	325
Außendurchmesser mm	835
stat. Halbmesser mm	375
Abrollumfang mm	2456
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	975 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	975 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	31,33
Reifeninhalt 75% Liter	62
Stollenhöhe mm	29,5
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	320
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch