



Indications et remarques:

- Pneu de grand volume pour tracteurs puissants à partir d'environ 200 CV et machines de récolte
- Conçu pour un usage très diversifié
- Conduite confortable sur route, traction élevée et bon auto-nettoyage dans les champs
- Ceinture d'acier intégrée pour une meilleure stabilité, protection contre les perforations et grande surface de contact
- Composé de caoutchouc innovant pour une durée de vie prolongée et des flancs flexibles (pour l'adaptation de la pression de gonflage)

Reifen 620 / 75 R 30, Agristar 378 XL
169 A8 / 166 D, TL
Alliance

Numéro de l'article: 15225158

Technical Information:

UGS	15225158
Taille du pneu	620 / 75 R 30
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	169 A8 / 166 D
Profil	Agristar 378 XL
Marque	Alliance
Jante recommandée	20
Largeur en mm	590
Diamètre extérieur en mm	1692
Stat. rayon en mm	761
Circonférence de roulement en mm	5025
Capacité de charge kg par km/h 5800 / 40 (1)	
Capacité de charge kg par km/h 5300 / 65 (2)	
Pression de l'air en bar	3,20
Poids en kg	208,83
Volume du pneu à 75 % (litre)	511
Hauteur des crampons en mm	45,0
Nombre de crampons	20x2
Autorisation	ECE 106
Largeur nominale [mm]	620
Rapport de la section hauteur/largeur	75
Directionnel	Oui
Sym"trie du profil	symmetrisch