



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 9.5 R 28, 350
109 A8 / 106 B, TL
(230/95R28), Alliance

Art-Nr.: 15226050

Technische Daten:

Artikelnummer	15226050
Reifengröße	9.5 R 28
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	109 A8 / 106 B
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	8
zulässige Felge	7
Breite mm	241
Außendurchmesser mm	1140
stat. Halbmesser mm	530
Abrollumfang mm	3418
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1030 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	950 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	36,12
Reifeninhalt 75% Liter	78
Stollenbreite mm	27
Stollenhöhe mm	35,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	9.5
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).