



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 230 / 95 R 36, 350
133 A8 / 130 D, TL
(9.5R36), Alliance

Art-Nr.: 15226150

Technische Daten:

Artikelnummer	15226150
Reifengröße	230 / 95 R 36
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	133 A8 / 130 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	8
zulässige Felge	7
Breite mm	241
Außendurchmesser mm	1345
stat. Halbmesser mm	625
Abrollumfang mm	3981
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1900 / 65
Luftdruck bar	3,60
Gewicht kg	49,29
Reifeninhalt 75% Liter	75
Stollenbreite mm	26
Stollenhöhe mm	34,5
Stollenanzahl	25x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	230
Querschnittsverhältnis	95
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).