



Reifen 230 / 95 R 44, 350
137 A8 / 134 D, TL
(9.5R44), Alliance

Art-Nr.: 15226255

Technische Daten:

Artikelnummer	15226255
Reifengröße	230 / 95 R 44
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	137 A8 / 134 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	W7
zulässige Felge	W8
Breite mm	241
Außendurchmesser mm	1550
stat. Halbmesser mm	745
Abrollumfang mm	4821
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2300 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2120 / 65
Luftdruck bar	3,60
Gewicht kg	56,48
Reifeninhalt 75% Liter	89
Stollenhöhe mm	38,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	230
Querschnittsverhältnis	95
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.