





Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste
 Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Reifen 270 / 95 R 48, 350 145 A8 / 142 D, TL (11.2R48), Alliance

Art-Nr.: 15226365

Technische Daten:

Artikelnummer	15226365
Reifengröße	270 / 95 R 48
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	145 A8 / 142 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	10
zulässige Felge	9, 8
Breite mm	284
Außendurchmesser mm	1710
stat. Halbmesser mm	811
Abrollumfang mm	5289
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2900 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2650 / 65
Luftdruck bar	3,60
Gewicht kg	72,71
Reifeninhalt 75% Liter	136
Stollenhöhe mm	32,0
Stollenanzahl	30x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	270
Querschnittsverhältnis	95
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.