



Indications et remarques:

- Pneu à grand volume pour machines de récolte, machines automotrices pour l'épandage de fertilisants et tracteurs à puissance élevée
- Barrettes à angle de 45° pour une traction élevée avec de bonnes capacités auto-nettoyantes
- Carcasse en nylon renforcée par une ceinture en acier
- Ceci ajouté au mélange de caoutchouc Stubble Guard (anti-chaume) garantit une protection optimale contre les perforations dues par exemple aux chaumes de maïs

Reifen 1050 / 50 R 32, Multistar 376
185 A8 / 182 D, TL, Steel Belted
Alliance

Numéro de l'article: 15226766

Technical Information:

UGS	15226766
Taille du pneu	1050 / 50 R 32
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	185 A8 / 182 D
Profil	Multistar 376
Marque	Alliance
Spécification	Steel Belted
Jante recommandée	36
Largeur en mm	1050
Diamètre extérieur en mm	1870
Stat. rayon en mm	833
Circonférence de roulement en mm	5656
Capacité de charge kg par km/h 9250 / 40 (1)	
Capacité de charge kg par km/h 8500 / 65 (2)	
Pression de l'air en bar	3,20
Poids en kg	387,97
Volume du pneu à 75 % (litre)	1274
Hauteur des crampons en mm	41,0
Nombre de crampons	20x2
Autorisation	ECE 106
Largeur nominale [mm]	1050
Rapport de la section hauteur/largeur	50
Directionnel	Oui
Sym"trie du profil	symmetrisch