



■ ■ ■ Bohnenkamp

Indicazioni e caratteristiche:

- Pneumatico standard AS Serie 85/80 per trattori nella fascia di potenza media fino a ca. 180 CV
- Svariate dimensioni, impiegabile anche come pneumatico row-crop
- Trazione straordinaria e bassi consumi di carburante
- Ridotta compressione del terreno e comfort di marcia ottimizzato
- Profondità del profilo aumentata del 10-15% rispetto agli pneumatici standard R-1, per una lunga durata utile

AST-PNEUMATICI 18.4 / 15 R 42
169 A8 / 166 B, TL, AS 356
Alliance

Articolo n.: 15227383

Technical Information:

Articolo n.	15227383
Dimensioni pneumatici	18.4 R 42
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	169 A8 / 166 B
Profilo	Power Drive 356
Marchio	Alliance
Cerchione raccomandato	16
Cerchioni consentiti	15
Larghezza mm	467
Diametro esterno mm	1850
Raggio stat. mm	853
Circonferenza di rotolamento	5532
Portata in kg per km/h (1)	5800 / 40
Portata in kg per km/h (2)	5300 / 50
Pressione dell'aria bar	4,50
Peso kg	187,5
Volume pneumatico 75% litri	439,5
Altezza tasselli mm	45,0
Numero di tasselli	24x2
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [pollici]	18.4
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	symmetrisch

Tutte le informazioni indicate su questo sito web si basano sui dati tecnici forniti dal fabbricante. I contenuti non sono vincolanti e sono da intendersi esclusivamente a fini informativi. Bohnenkamp Suisse AG non è responsabile per questi dati. Non ci assumiamo nessuna responsabilità legale per qualsiasi danno diretto o indiretto, richiesta di risarcimento danni o danni di qualsiasi tipo e per qualsiasi ragione derivanti dall'utilizzo di queste informazioni, nella misura consentita dalla legge.