Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Reifen 520 / 85 R 42, 385 168 A8 / 165 D, TL, High Speed (20.8R42), Alliance

Art-Nr.: 15227399

Technische Daten:

Artikelnummer	15227399
Reifengröße	520 / 85 R 42
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8 / 165 D
Profil	385
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	High Speed
Empf. Felge	18
Breite mm	538
Außendurchmesser mm	1956
stat. Halbmesser mm	885
Abrollumfang mm	5780
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5150 / 65
Luftdruck bar	2,80
Gewicht kg	202,76
Reifeninhalt 75% Liter	531
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	520
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- AS-Radialreifen der 80/85er Serie für Traktoren im Leistungsbereich bis ca. 200 PS.
- Hohes Luftvolumen für enorme Tragfähigkeit und ausgezeichneten Fahrkomfort.
- R-1W Profil (20% höhere Profiltiefe ggü. R-1) in Verbindung mit optimaler Stollenanzahl für gute Traktion und Selbstreinigung.
- Verstärkte Wulst und Stollen für lange Lebensdauer.
- Stubble Guard Gummimischung bietet Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.