



■ ■ ● Bohnenkamp

AST-PNEUMATICI 480 / 80 R 50  
168 A8 / 165 D, TL, AS 385 AGRISTAR  
Alliance

Articolo n.: 15227500

#### Technical Information:

Articolo n.	15227500
Dimensioni pneumatici	480 / 80 R 50
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8 / 165 D
Profilo	385
Marchio	Alliance
Specifiche	High Speed
Cerchione raccomandato	15
Cerchioni consentiti	14
Larghezza mm	480
Diametro esterno mm	2060
Raggio stat. mm	958
Circonferenza di rotolamento	6228
Portata in kg per km/h (1)	5600 / 40
Portata in kg per km/h (2)	5150 / 65
Pressione dell'aria bar	3,20
Peso kg	201,22
Volume pneumatico 75% litri	466.5
Numero di tasselli	26x2
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [mm]	480
rapporto di aspetto	80
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	symmetrisch

#### Indicazioni e caratteristiche:

- Pneumatico radiale AS Serie 80/85 per trattori nella fascia di potenza fino a ca. 200 CV
- Grande volume dell'aria per un'elevatissima capacità di carico e uno straordinario comfort di marcia
- Profilo R-1W (20% di maggiore profondità del profilo rispetto a R-1) unito a un numero di tasselli ottimale, per una buona trazione e capacità autopulente
- Tallone e tasselli rinforzati per una lunga durata utile
- La miscela di gomma Stubble Guard offre protezione dalle perforazioni causate, ad esempio, dalla penetrazione di stoppie di mais