





**Hinweise und Merkmale:** 

- Entwickelt für den anspruchsvollen Einsatz auf Frontladern.
- Die Nylonkonstruktion & spezielle abgewinkelte und überlappende Profilblöcke sorgen für eine optimale Traktion auf sämtlichen Untergründen sowie für eine gute Selbstreinigung.
- Konzipiert für den Radlader- & Gradereinsatz.

Reifen 15.5 - 25, 308 12 PR, 149 B, TL, L2 / G2 Alliance

Art-Nr.: 15272530

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	15272530
Reifengröße	15.5 - 25
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	149 B
PR	12
Profil	308
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	L2/G2
Empf. Felge	12
zulässige Felge	12SDC
Breite mm	394
Außendurchmesser mm	1277
stat. Halbmesser mm	564
Abrollumfang mm	3720
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 50
Luftdruck bar	2,50
Gewicht kg	77,72
Stollenhöhe mm	24,1
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	15.5
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.