



Hinweise und Merkmale:

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

Reifen 280 / 80 R 20, Agro Industrial 580
133 A8 / 133 B, TL
Alliance

Art-Nr.: 15285260

Technische Daten:

Artikelnummer	15285260
Reifengröße	280 / 80 R 20
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	133 A8 / 133 B
Profil	Agro Industrial 580
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	9
zulässige Felge	8, 10
Breite mm	282
Außendurchmesser mm	956
stat. Halbmesser mm	437
Abrollumfang mm	2846
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2060 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	48,07
Stollenhöhe mm	28,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	280
Querschnittsverhältnis	80

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.