



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 8 - 16, TR 144
6 PR, 91 A6 / 88 A8, TT
BKT

Art-Nr.: 15711709

Technische Daten:

Artikelnummer	15711709
Reifengröße	8 - 16
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	91 A6 / 88 A8
PR	6
Profil	TR 144
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	6LB
zulässige Felge	6.00F
Breite mm	200
Außendurchmesser mm	785
stat. Halbmesser mm	358
Abrollumfang mm	2342
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	615 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	560 / 40
Luftdruck bar	1,90
Gewicht kg	14,88
Stollenhöhe mm	27,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	8
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- AS-Diagonalreifen für kleinere Traktoren.
- Breiter Stollenabstand für gute Traktion auf nassen Böden.
- Abgewinkelte Stollen im Mittelbereich für besseren Fahrkomfort.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.