

CARLISLE



Indicazioni e caratteristiche:

- Pneumatico per l'impiego professionale su superfici erbose, giardini o campi da golf
- Mescola di gomma durevole unita a blocchi di profilo profondi
- Profilo ottimizzato in termini di stabilità e trazione

IMP PNEUMATICI 18 X 8.50 - 10
4 PR, TL, MULTI TRAC, 5743U1
CARLISLE

Articolo n.: 12500372

Technical Information:

Articolo n.	12500372
Dimensioni pneumatici	215 / 50 - 10
R / D	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	74 A4 / 70 A6
PR	4
Profilo	Multi Trac C/S
Marchio	Carlisle
Cerchione raccomandato	7.00I
Larghezza mm	205
Diametro esterno mm	457
Raggio stat. mm	205
Circonferenza di rotolamento	1368
Portata in kg per km/h (1)	375 / 20
Portata in kg per km/h (2)	335 / 30
Pressione dell'aria bar	1,52
Peso kg	5,1
Altezza tasselli mm	7,4
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [mm]	215
rapporto di aspetto	50
simmetria Profilo	symmetrisch

Tutte le informazioni indicate su questo sito web si basano sui dati tecnici forniti dal fabbricante. I contenuti non sono vincolanti e sono da intendersi esclusivamente a fini informativi. Bohnenkamp Suisse AG non è responsabile per questi dati. Non ci assumiamo nessuna responsabilità legale per qualsiasi danno diretto o indiretto, richiesta di risarcimento danni o danni di qualsiasi tipo e per qualsiasi ragione derivanti dall'utilizzo di queste informazioni, nella misura consentita dalla legge.