

WINDPOWER
Get Your Job Done



Reifen 385 / 65 R 22.5, WGC 28
20 PR, 160 K (158 L), TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Windpower

Numéro de l'article: 10466736

Technical Information:

UGS	10466736
Taille du pneu	385 / 65 R 22.5
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
PR	20
Profil	WGC 28
Marque	Windpower
Spécification	3PMSF
Jante recommandée	11.75
Jantes autorisées	12.25
Largeur en mm	387
Diamètre extérieur en mm	1070
Stat. rayon en mm	499
Circonférence de roulement en mm	3264
Capacité de charge kg par km/h (1)	4500 / 110
Capacité de charge kg par km/h (2)	4250 / 120
Pression de l'air en bar	9,00
Poids en kg	75,9
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement des pneumatiques en dB	74
Niveau du bruit de roulement	B
Hauteur des crampons en mm	16,8
Autorisation	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Largeur nominale [mm]	385
Rapport de la section hauteur/largeur	65

Indications et remarques:

- Pneu de chantier pour essieu moteur de la dernière génération
- Solide bande de roulement hexagonale pour une excellente traction sur terrains difficiles
- Carcasse renforcée contre les dommages par coupure et l'érosion du profil
- Très bonnes propriétés auto-nettoyantes

Toutes les informations indiquées sur cette page s'inspirent de la fiche technique du fabricant. Le contenu est sans engagement et ne sert qu'à des fins d'information. Bohnenkamp Suisse AG n'est pas responsable de ces données. Toute responsabilité est exclue pour tout dommage direct ou indirect, recours en dommages-intérêts, dommages indirects quels qu'ils soient et pour quelque motif juridique que ce soit, qui résulteraient de l'utilisation de cette information, dans la mesure où la loi l'autorise.