



**Hinweise und Merkmale:** 

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität.
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung.
- Erhöhte Traglast.

Reifen 195 / 55 R 10 C, 204 98 / 96 N, TL, M+S BK Trailer

Art-Nr.: 18545015

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	18545015
Reifengröße	195 / 55 R 10 C
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	98 / 96 N
Profil	204
Fabrikat	BK Trailer
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	6.001
zulässige Felge	6.501
Breite mm	201
Außendurchmesser mm	468
stat. Halbmesser mm	213
Abrollumfang mm	1418
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	750 / 140
Luftdruck bar	6,20
Gewicht kg	6,1
Stollenhöhe mm	6,0
Zulassung	ECE 54
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	195
Querschnittsverhältnis	55
Commercial van mark	С

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.