

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Moderner Antriebsreifen der neuesten Generation für den Fernverkehr.
- Geringere Betriebskosten durch Long-Life-Compound.
- Effizienterer Kraftstoffverbrauch durch geringeren Rollwiderstand.

Reifen 295 / 60 R 22.5, WDL 60
18 PR, 149 / 146 L (150 / 147 K), TL, 3PMSF
HA, Windpower

Art-Nr.: 10466624

Technische Daten:

Artikelnummer	10466624
Reifengröße	295 / 60 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	149 / 146 L (150 / 147 K)
PR	18
Profil	WDL 60
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	288
Außendurchmesser mm	926
stat. Halbmesser mm	433
Abrollumfang mm	2824
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3350 / 110
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	53,6
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	18,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	295
Querschnittsverhältnis	60
LI 4	147

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.