



Reifen 340 / 80 R 18, Multimax MP 529
143 A8 / 143 B, TL
BKT

Articolo n.: 15735214

Technical Information:

Articolo n.	15735214
Dimensioni pneumatici	340 / 80 R 18
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	143 A8 / 143 B
Profilo	Multimax MP 529
Marchio	BKT
Cerchione raccomandato	11
Cerchioni consentiti	10, 12
Larghezza mm	343
Diametro esterno mm	1001
Raggio stat. mm	445
Circonferenza di rotolamento	3007
Portata in kg per km/h (1)	2725 / 40
Portata in kg per km/h (2)	2725 / 50
Pressione dell'aria bar	4,00
Peso kg	58,23
Altezza tasselli mm	28,5
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [mm]	340
rapporto di aspetto	80

Indicazioni e caratteristiche:

- Il BKT Multimax MP 529 è uno pneumatico radiale per pale caricatori a ruote e trattori per la manutenzione degli spazi pubblici, negli impieghi di scavo e di carico
- Il design marcato del suo profilo garantisce un'ottima trazione in tutte le condizioni d'impiego
- La robusta mescola di gomma resistente alle tagli e alle forature garantisce una lunga durata del ciclo di vita anche nell'impiego sui terreni duri e scabrosi
- Grazie alla sua robusta carcassa, questo pneumatico offre stabilità, elevata capacità di carico e sicurezza contro i guasti