

VREDESTEIN
TYRES



Reifen VF 650 / 60 R 34 NRO, TRAXION
OPTIMALL
168 D, TL
Vredestein

Art-Nr.: 14827110

Technische Daten:

Artikelnummer	14827110
Reifengröße	VF 650 / 60 R 34 NRO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	168 D
Profil	TRAXION OPTIMALL
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW21B
Breite mm	650
Außendurchmesser mm	1660
stat. Halbmesser mm	750
Abrollumfang mm	4935
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 65
Luftdruck bar	2,00
Gewicht kg	236
Reifeninhalt 75% Liter	457
Stollenhöhe mm	53,0
Zulassung	ECE 106
NRO	NRO
Nennbreite [mm]	650
Querschnittsverhältnis	60
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Vredestein Traxion Optimall ist ein neuartiger VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren
- Seine extrem flexible Karkassenkonstruktion ermöglicht eine Absenkung des Fülldruckes um bis zu 25% für eine geringe Bodenverdichtung
- Die obere Wulstzone ist speziell verstärkt und sorgt für eine gute Stabilität auch bei geringem Luftdruck
- Die robuste Stollennase in der Laufflächenmitte sorgt für Stabilität, geringen Verschleiß und eine gute Selbstreinigung
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt die Lauffläche mit einem hohen Gummianteil für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Die abgerundete Laufflächenkontur sorgt für einen guten Fahrkomfort
- Dank NRO Technologie (Narrow Rimm Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF Reifen der gleichen Größe

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.