



■ ■ ● Bohnenkamp

Hinweise und Merkmale:

- Geeignet für kleinere Traktoren.
- Hohe Stollen bieten gute Zugkraft auf nassen Böden.

Reifen 6 - 14, TR 126
4 PR, 66 A6 / 63 A8, TT
BKT

Art-Nr.: 15711630

Technische Daten:

Artikelnummer	15711630
Reifengröße	6 - 14
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	66 A6 / 63 A8
PR	4
Profil	TR 126
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	5JA
zulässige Felge	5KB
Breite mm	157
Außendurchmesser mm	655
stat. Halbmesser mm	305
Abrollumfang mm	1978
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	300 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	272 / 40
Luftdruck bar	1,90
Gewicht kg	9,49
Stollenhöhe mm	27,0
Stollenanzahl	14x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	6
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.