

**Kleber**



■ ■ ■ Bohnenkamp

Reifen 270 / 95 R 36, Cropker  
142 A8 / 139 D, TL  
(11.2R36), Kleber

**Art-Nr.: 12426777**

#### Technische Daten:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                 | 12426777        |
| Reifengröße                   | 270 / 95 R 36   |
| Radial / Diagonal             | Radial          |
| TL / TT                       | TL              |
| LI / SI                       | 142 A8 / 139 D  |
| Profil                        | Cropker         |
| Fabrikat                      | Kleber          |
| Empf. Felge                   | 9               |
| zulässige Felge               | 8, 10           |
| Breite mm                     | 275             |
| Außendurchmesser mm           | 1415            |
| stat. Halbmesser mm           | 664             |
| Abrollumfang mm               | 4245            |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 2650 / 40       |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 2430 / 65       |
| Luftdruck bar                 | 4,00            |
| Gewicht kg                    | 55              |
| Reifeninhalt 75% Liter        | 121             |
| Stollenhöhe mm                | 34,0            |
| Stollenanzahl                 | 25x2            |
| Zulassung                     | nicht notwendig |
| Nennbreite [mm]               | 270             |
| Querschnittsverhältnis        | 95              |
| Laufrichtungsgebunden         | Ja              |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch     |

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Kleber Cropker ist ein hochwertiger Pflegereifen für Traktoren im Leistungsbereich von 80-200 PS.
- Der Cropker bietet gegenüber seinem Vorgänger Kleber Super 3 eine höhere Tragfähigkeit und die Doppelkennung D/A8.
- Er kann als FRT (Free Rolling Tyre) auf gezogenen Fahrzeugen mit einem Lastzuschlag von bis zu 20% bei 40 km/h eingesetzt werden.
- Durch die besondere wurzelschonende Konstruktion der Stollenschultern werden die Pflanzen in Reihenkulturen optimal geschont.
- Sein in der Laufflächenmitte verstärktes Profil sorgt für eine verbesserte Fahr- und Lenkpräzision sowie eine längere Laufleistung.
- Aufgrund der Form der Stollen und Stollenzwischenräume bietet der Reifen sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.