



Reifen 26.5 R 25, Earthmax SR 50
209 A2, TL, L5, **, C.R.
BKT

Art-Nr.: 15785541

Technische Daten:

Artikelnummer	15785541
Reifengröße	26.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	209 A2
Profil	Earthmax SR 50
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L5, **, C.R.
Empf. Felge	22.00/3.0
zulässige Felge	22.00/3.0IF
Breite mm	690
Außendurchmesser mm	1772
stat. Halbmesser mm	806
Abrollumfang mm	5334
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	18500 / 10
Luftdruck bar	6,50
Gewicht kg	670,99
Reifeninhalt 75% Liter	558.75
Stollenhöhe mm	89,0
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	26.5
Star Rating	**
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Das laufrichtungsgebundene, extra tiefe L-5 Profil mit seiner Stollengeometrie bietet eine längere Lebensdauer, ausgezeichnete Traktion und Fahrkomfort.
- Die speziell entwickelte schnittfeste Laufflächenmischung (C.R.= Cut Resistance) und die verstärkte Karkasse mit Multi-Layer-Stahlgürtel reduzieren Schnitt- und Anprallverletzungen auf ein Minimum auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen.
- All Steel Reifen speziell für den Einsatz auf Radladern und Planiergeräten.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.